

MUSICAL FIDELITY



M6 Encore 225

Sezgisel İşletim, Geniş Bağlantı Olanakları, Sürümü Yükseltilebilir 1 TB'lık Sabit Disk Sürücüsü

Encore 225 tüm müzik kayıtlarınızı tek bir yerde saklama olanağı sunan bütünsel bir ses çözümdür. Akla gelebilecek neredeyse her tür analog ve dijital ses kaynağını ona bağlayabilirsiniz. Olup biteni rahatça görebilmeniz için çok net, geniş, yüksek çözünürlüklü ve tam renkli bir ekranı bulunmaktadır.

Encore'un kullanımı rahat ve sezgiseldir. Kanal başına 225 Watt güç sağlayabilir ve çok çeşitli bağlantı olanakları sunmaktadır; 3 adet analog giriş, 4 adet dijital giriş, 4 adet USB A bağlantısı (bu bağlantılardan birinin telefon ve tabletinizi şarjlayabilmeniz için yüksek akım kapasitesi bulunmaktadır), ağ bağlanabilirliği, yüksek kalitede kulaklık amplisi ve aynı zamanda hem sabitlenmiş veya değişken hat düzeyi çıkışlar, hem de bir adet

dijital çıkış bulunur. Encore'un içinde birde CD çalar bulunmaktadır ve 2500 adetten fazla CD'yi almaya yetecek, sürümü güncellenebilir, 1 TB'lık sabit disk sürücüsüne sahiptir.

Encore'un kalbi 2GB'lik RAM'li, çift çekirdekli 64 bit'lik güçlü bir Intel CPU'dur. Bu donanımı ona üstün performansı beraberinde getirmenin yanında, sürekli olarak sürüm yükseltme imkânı da sağladığından, Encore gelecekte oluşabilecek neredeyse tüm değişimlere karşı hazırlıktır.

Kısaca Encore:

- Rahat ve sezgisel kullanım
- Geniş bağlantı olanakları
- 2500 CD'yi alabilen, sürümü yükseltilebilir 1 TB'lık iç bellek (CD sürücünden veri kopyalayan BitPerfect)
- Güç amplileri M6'lekilerle aynıdır
- Sonos gibi birçok network hoparlörüyle uyumludur
- Geniş, yüksek çözünürlüklü, tam renkli ekran
- Kızılötesi kumandayla veya Apple ve Android uygulamalarıyla kontrol edilebilir
- Çift çekirdekli 64 bit Intel CPU – gelecekte olabilecek yeniliklerden mümkün olabildiğince etkilenmeyecek şekilde yapılmıştır
- 32 Bit 384k DAC

MUSICAL FIDELITY



M6 ENCORE 225

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ampli

Güç çıkışı: Kanal başına 8 Ohm'a 225 Watt
THD (+ gürültü): <0.007 % typical 20Hz - 20 kHz
Sinyal/gürültü oranı: >107dB 'A' - weighted
Frekans Cevabı: +0, -0.1dB, 10Hz to 20 kHz

Girişler

3 x Line Level RCA 300mV nominal 2V, tipik olarak 7V rms'ye kadar
2 x optik S/PDIF 24 bit girişler, 192kHz'e kadar
2 x koaksiyel S/PDIF 24 bit girişler, 192kHz'e kadar
1 x USB 3.0 tip 'A' konektör
1 x USB 3.0 tip "B" konektör (gelecekte gelişime açık)
3 x USB2.0 tip 'A' konektör (1 ön, 2 arka)
10/100/1000 Base-T Ethernet konektör

Çıkışlar

1x line level FIXED 2.0V @ 0dBFS (300mV rms nominal, >6V rms max)

1x line level PREAMP değişken çıkışlar (>6V rms max)
(Preamp kazancı, PREAMP çıkışlarına hat girişi 4.5x'dir.

(Maksimum volümde 13dB)

Kulaklık çıkışı 8 ohm ila ∞ empedanslı kulaklıklar için uygundur

(Kulaklık çıkışının bağımsız volüm ayarı bulunmaktadır.)

Hoparlör çıkışları 1 çift 4mm tekli fiş / kanal başına

1x optik S/PDIF 24-bit çıkış 192kHz'e kadar

1x koaksiyel S/PDIF 24-bit çıkış 192kHz'e kadar

İç bellek 2.5" 1 TB SATA II sabit disk (dahildir) veya SSD (sürümü yükseltilebilir)

Genel

Boyutlar - GxYxD (mm): 440 x 125 x 400

Ağırlık (paketsiz/paketli): 16.6 kg/ 21.3 kg

www.camarossaudio.com