



Bowers & Wilkins

606 S3

Teknik Bilgiler

www.camarossaudio.com



Teknik özellikler

Ayrık Çift Kubbeli Titanyum Tweeter
Continuum™ koni bas / orta aralık
Akışport™

Tanım

2 yollu havalandırmalı kutu sistemi

Tahrik üniteleri

1x ø25mm (1 inç) Titanyum Kubbe yüksek frekanslı
1x ø165 mm (6,5 inç) Sürekli koni bas / orta aralık

Frekans aralığı

-6dB 40Hz - 33kHz

Frekans tepkisi (referans ekseninden +/-3dB)

52Hz - 28kHz ±3dB

Hassasiyet (eksen üzerinde 1 m'de 2,83 Vrms'de)

88 dB

Harmonik bozulma

2. ve 3. harmonikler (90dB, eksen 1m)
<%1 100Hz - 22kHz
<0,5% 150Hz - 12kHz

Nominal empedans

8Ω (minimum 3,7Ω)

Tavsiye edilen amplifikatör gücü

Kesilmemiş programda 8Ω'a 30W - 120W

Maksimum tavsiye edilen kablo empedansı

0,1Ω

Boyutlar

Yükseklik: Sadece 344 mm (13,6 inç) kabin

Genişlik: Yalnızca 189 mm (7,4 inç) kabin

Derinlik: Sadece 300 mm (11,8 inç) kabin
Izgara ve terminaller dahil 328 mm (12,9 inç)

Net ağırlığı

7,05 kg (15,5 lbs)

Bitirir

Kabine: Siyah
Beyaz
Meşe
Kırmızı Kiraz (sadece Asya Pasifik)

Izgara: Siyah (Siyah ve Kırmızı Kiraz)
Gri (Beyaz ve Meşe)