

RMB-1555

Çok Kanallı Güç Amplifikatörü



AB Sınıfı amplifikatör tasarımı



İngiltere'de üretilen yüksek kaliteli yankı folyo kapasitörler



5 x 120 Watt'lık güçlü güç



12 volt tetik girişi

Rotel'in CD çalarları onlarca yıldır ne kadar beğenilirse, şirketin güç amplifikatörleri de belki de o kadar çok beğenildi ve eleştirmenlerce beğenildi. Bunun nedeni, Rotel'in "az çoktur" ilkesindeki ısrarı ve şirketin kanıtlanmış mühendislik prensiplerinin sadeliğini ve hassas uygulamasını vurgulayan ünlü Dengeli Tasarım Konsepti'nin, doğru ve keyifli müzik üretimine olan bağlılığını onurlandırdığının kanıtıdır.

Şimdi aynı ayrıntılara gösterilen özen ve ses üretimindeki aynı canlılık, çok kanallı müzik tutkunlarının yanı sıra film müzikleri alanında en iyi arayan video tutkunları için de mevcut.

Örnek olarak: olağanüstü RMB-1555 çok kanallı güç amplifikatörü. İster güçlü bir ev sinema sisteminde, ister evinizdeki birkaç bağımsız bölge için dağıtım amplifikatörü olarak, isterse de son derece esnek bir çok kanallı müzik sisteminin temeli olarak kullanılsın, RMB-1555, Rotel mirasının vadisini yerine getirir.

Güç çıkışı, 8 ohm'da kanal başına 120 watt olarak muhafazakâr bir şekilde derecelendirilmiştir ve bu, tüm kanallar tam çıkışta

çalıştığında geçerlidir. En zorlu hoparlörler hariç, RMB-1555, en hafif flüt seslerinden yaklaşan bir kıyametin yeraltı gürültüsüne kadar hem nüansları hem de gösterişliliği doğru bir şekilde sunan hassas bir kontrol sunar.

Bu kapasite, Rotel tarafından tasarlanmış ve üretilmiş, sonraki devre aşamalarına yüksek akımda hassas voltajlar sağlayan toroidal transformatöre dayanan son derece kararlı bir güç kaynağından kaynaklanmaktadır. Ayrıca, toroidal şekli, sinyal aktarımını engelleyebilecek kaçak emisyonları azaltır.

Diğer dahili bileşenler de aynı derecede yüksek kalitededir. Bunlar, "yeterince iyi"yi gerçekten üstün olandan ayıran ayrıntılı inceleme ve kapsamlı dinleme testlerinden sonra Rotel'in küresel tedarik ağından temin edilmiştir.

RMB-1555, daha yüksek termal kararlılığa sahip ve entegre devre kuzenlerinin karakteristik özelliği olan tasarımsal ödünlerden uzak, yalnızca ayrı çıkış transistörleri kullanır. Sınıf AB amplifikatör konfigürasyonu, olağanüstü MTBF (arızalar arasındaki ortalama süre) için güç çıkışı ile termal verimlilik arasında en iyi dengeyi sağlar.

Ağır hizmet tipi hoparlör terminaleri, RMB-1555'in 12 voltluk uzaktan kumanda tetikleyicisini, tek uçlu RCA girişlerini ve çıkarılabilir IEC tipi AC kablosunu tamamlar.

Gerçekten her türlü kullanıma uygun bir amplifikatör olan RMB-1555, üstün performansı maksimum güvenilirlikle birleştirerek Rotel'in tüketici ihtiyaçlarını karşılamaya olan uzun süreli bağlılığını ortaya koyuyor.

* Gümüş bazı bölgelerde mevcuttur

RMB-1555

Çok Kanallı Güç Amplifikatörü



ÖZELLİKLER

Sürekli Güç Çıkışı (20-20 kHz, < %0,03, 8 ohm)	120 watt / kanal
Toplam Harmonik Bozulma (20Hz-20kHz, 8 ohm)	5 kanallı
İntermodülasyon Bozulması (60 Hz : 7 kHz, 4:1)	< 0,03%
Frekans Tepkisi (+0,5, -3dB)	< 0,03%
Sönümlleme Faktörü (20-20.000 Hz, 8 ohm)	10Hz - 100kHz
Hoparlör Empedansı	180
Sinyal Gürültü Oranı (IHF A ağı)	en az 4 ohm
Giriş Empedansı / Hassasiyet	116 dB
Kazanmak	12k Ohm / 1,5 volt
Güç Gereksinimleri	26,5 dB
ABD versiyonu	120 Volt, 60 Hz
Avrupa versiyonu	230 Volt, 50 Hz
Güç Tüketimi	650 Watt
Boyutlar	
Genişlik x Yükseklik x Derinlik	431 x 188 x 454 mm
Ön Panel Yüksekliği	17 x 71 / 2 x 177 / 8 inç
Ağırlık (net)	4U / 176,8 mm / 7 inç
	21,8 kg / 48,1 lbs

Tüm özellikler baskı anında doğrudur.

Rotel, önceden haber vermeksizin iyileştirme yapma hakkını saklı tutar.

www.rotel.com